

# INOX (A.Q.S.)



## Inox - 2 Permutadores (150 a 500L)

**Aço Inox AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205**

### Principais Caraterísticas

- Para prevenir dificuldades na substituição do ânodo de magnésio, provocadas por dilatação do mesmo e por deposição de sedimentos, **os modelos AISI444** necessitam de um acessório (não incluído) para colocação do ânodo de magnésio (incluído).  
 Acessório recomendado (80 a 500 litros) **casquilho redução 1" • 3/4" M/F (2002-0758)**

### Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável, altamente resistentes à corrosão por picadas. Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial. Disponível com 2 permutadores internos nas versões Aço Inox AISI 444, Aço Inox LDX2101 e Aço Inox Duplex 2205. Capacidades de 150 a 500 Litros.

### Modelos e Preços

| Código       | Modelo                                           |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 0202-0316R * | Acumulador 150L 2 Permutadores Inox LDX2101 DX R |
| 0202-0105R   | Acumulador 200L 2 Permutadores Inox LDX2101 DX R |
| 0202-0315R   | Acumulador 300L 2 Permutadores Inox LDX2101 DX R |
| 0202-0318R   | Acumulador 500L 2 Permutadores Inox LDX2101 DX R |
| 0202-0105RD  | Acumulador 200L 2 Permutadores Inox Duplex 2205  |
| 0202-0315RD  | Acumulador 300L 2 Permutadores Inox Duplex 2205  |
| 0202-0318RD  | Acumulador 500L 2 Permutadores Inox Duplex 2205  |
| 0202-0316RY  | Acumulador Y 150L 2 Permutadores Inox Aisi 444   |
| 0202-0105RY  | Acumulador Y 200L 2 Permutadores Inox Aisi 444   |
| 0202-0315RY  | Acumulador Y 300L 2 Permutadores Inox Aisi 444   |
| 0202-0318RY  | Acumulador Y 500L 2 Permutadores Inox Aisi 444   |
| 2002-0758    | Casquilho Redução 1"x3/4" M/F Cromado            |

\*Sob encomenda especial

| TIPO DE AÇO INOX         | AISI 444      | LDX2101              | DUPLEX 2205          |
|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Capacidades (lts)        | 150 a 500     | 150 a 500            | 200 a 500            |
| Permutadores Internos    | Inox AISI 444 | Inox AISI 316L       | Inox AISI 316L       |
| Revestimento exterior    | Aço Pintado   | Aço Galvanizado DX51 | Aço Galvanizado DX51 |
| Pressão de Serviço (bar) | 6             | 6                    | 6                    |
| Resistência elétrica     | ✓             | ✓                    | ✓                    |
| Termóstato               | ✓             | ✓                    | ✓                    |
| Ânodo de Magnésio        | ✓             | ✗                    | ✗                    |
| Grupo de Segurança       | ✗             | ✗                    | ✗                    |
| Garantia                 | 2 Anos        | 3 Anos               | 8 Anos               |

