

# TOALHEIROS



## Toalheiro INOX QUAD escovado

### Principais Características

Pressão de Teste: 10bar  
 Pressão de Serviço: 7bar  
 Temperatura Máxima: 110°C  
 Ligações: 1/2"

Acessórios incluídos: Purgador de 1/2" e Suportes  
 Norma UN-EN 442-2  
 Ensaio de fuga e deformação • pressão aplicada • 6,1 bar  
 Ensaio de rotura • pressão aplicada • 7,9 bar

### Descrição do Produto

Os toalheiros quadrados em Inox Escovado permitem uma perfeita integração em qualquer ambiente. A sua construção em aço inoxidável AISI304 confere-lhes uma grande resistência e durabilidade a par de uma excelente condutividade térmica. Disponível em seis medidas.

Recomendações de Instalação:

Toalheiros de 800mm de altura: 900mm distância ao chão;

Toalheiros de 1200mm de altura: 800mm distância ao chão;

Toalheiros de 1800mm de altura: 500mm distância ao chão;

Por cima de banheiras: 200mm de distância em relação à banheira.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 0703-0103 | Toalheiro Quadrado 800x480 (450 Entre Eixos) Inox Escovado  |
| 0703-0104 | Toalheiro Quadrado 800x530 (500 Entre Eixos) Inox Escovado  |
| 0703-0203 | Toalheiro Quadrado 1200x480 (450 Entre Eixos) Inox Escovado |
| 0703-0204 | Toalheiro Quadrado 1200x530 (500 Entre Eixos) Inox Escovado |
| 0703-0303 | Toalheiro Quadrado 1800x480 (450 Entre Eixos) Inox Escovado |
| 0703-0304 | Toalheiro Quadrado 1800x530 (500 Entre Eixos) Inox Escovado |
| 1708-0112 | Valvula + Detentor para Toalheiro Quadrado (Inox Escovado)  |

Todos os modelos sob encomenda especial.

| DADOS TÉCNICOS | LARGURA (MM) | ENTRE-EIXOS (MM) | VOLUME ÁGUA (LITROS) | POTÊNCIA (W) |
|----------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|
| 800            | 480          | 450              | 2,80                 | 250,1        |
| 800            | 530          | 500              | 3,10                 | 295,7        |
| 1200           | 480          | 450              | 4,00                 | 359,5        |
| 1200           | 530          | 500              | 4,55                 | 438,2        |
| 1800           | 480          | 450              | 6,10                 | 545,0        |
| 1800           | 530          | 500              | 6,89                 | 615,6        |

