



## Suporte Articulado

### Descrição do Produto

Suporte articulado em aço galvanizado para unidades exteriores de ar condicionado

Inclui parafusos com aumento e porcas

Inclui sinoblocos (modelo 400x400 e 400x500)

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2502-0188 | Suporte Articulado 390x390 Galvanizado (par)                               |
| 2502-0185 | Suporte Articulado 390x460 Galvanizado (par)                               |
| 2502-0186 | Suporte Articulado 390x490 Galvanizado (par)                               |
| 2502-0187 | Suporte Articulado 390x520 Galvanizado (par)                               |
| 2502-0392 | Suporte Articulado 400x400 Galvanizado Pintado (par) - Inclui Sinoblocos   |
| 2502-0393 | Suporte Articulado 400x500 Galvanizado + Pintado (par) - Inclui Sinoblocos |

| MODELO                       | 390       | 400            | 460                  | 490 | 500                   | 520                   |
|------------------------------|-----------|----------------|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| Distância entre furação [mm] | 160 a 305 | 160 a 330      | 225 a 370            | -   | 160 a 405             | 285 a 430             |
| Split                        | 9K / 12K  | 9K / 12K / 18K | 9K / 12K / 18K / 24K | -   | 9K / 12K / 18K / 24K  | 18K / 24K             |
| Multisplit                   | X         | X              | 18K / 27K            | -   | 18K / 27K / 36K / 42K | 18K / 27K / 36K / 42K |
| Comercial                    | X         | X              | 18K / 24K            | -   | 18K / 24K / 36K / 48K | 18K / 24K / 36K / 48K |

