

## Cassete 4 Vias 4 Tubos



### Principais Características

- Altura reduzida para facilitar a instalação em espaços reduzidos;
- Permutador em cobre com alhetas em alumínio;
- Construção em aço galvanizado;
- Baixo nível de ruído;
- Instalação e manutenção facilitadas;
- Saída de ar (para 4 lados);
- Ventilador com desenho tri-dimensional;
- Bomba de condensados incluída com capacidade para elevar a água até uma altura máxima de 0,75mts;
- Funcionamento a 4 tubos.

### Descrição do Produto

As unidades cassetes 4 vias de 4 tubos atingem a temperatura de conforto de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas.

**GAMA DE POTÊNCIAS:** Arrefecimento: 1,76 kW a 10,58 kW | Aquecimento: 2,92 kW a 12,62 kW

**APLICAÇÕES:** Doméstica, restaurantes, hotéis, hospitais, lares e outros espaços públicos.

Nota: Os ventiloconvectoros de cassete de 4 saídas já incluem grelha, comando remoto por infra-vermelhos e bomba de condensados.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                      |
|-----------|-----------------------------|
| 2102-0311 | Cassete 4 Vias 4Tubos - 2.2 |
| 2102-0312 | Cassete 4 Vias 4Tubos - 2.5 |
| 2102-0313 | Cassete 4 Vias 4Tubos - 2.9 |
| 2102-0314 | Cassete 4 Vias 4Tubos - 4.0 |
| 2102-0315 | Cassete 4 Vias 4Tubos - 4.4 |

| Código    | Modelo                       |
|-----------|------------------------------|
| 2102-0316 | Cassete 4 Vias 4Tubos - 5.1  |
| 2102-0317 | Cassete 4 Vias 4Tubos - 5.5  |
| 2102-0318 | Cassete 4 Vias 4Tubos - 7.5  |
| 2102-0319 | Cassete 4 Vias 4Tubos - 10.5 |

Todos os modelos sob encomenda especial.

| DADOS TÉCNICOS                            | 2.2    | 2.5    | 2.9    | 4.0    | 4.4    | 5.1    | 5.5    | 7.5    | 10.5   |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Caudal de Ar méd. (m3/h)                  | 510    | 680    | 850    | 1150   | 1460   | 1480   | 1720   | 1860   | 2100   |
| Caudal de Ar méd. (m3/h)                  | 440    | 580    | 730    | 800    | 1020   | 1040   | 1200   | 1300   | 1470   |
| Caudal de Ar mín. (m3/h)                  | 360    | 480    | 600    | 690    | 880    | 890    | 1030   | 1110   | 1260   |
| Capacidade de Arref. max. (kW)            | 2,5    | 2,9    | 3,5    | 5,1    | 5,93   | 6,17   | 6,7    | 9,28   | 10,58  |
| Capacidade de Arref. méd. (kW)            | 2,2    | 2,55   | 2,87   | 4,08   | 4,41   | 5,13   | 5,48   | 7,45   | 8,25   |
| Capacidade de Arref. mín. (kW)            | 1,76   | 2,04   | 2,15   | 3,76   | 3,94   | 4,59   | 4,85   | 6,5    | 7,1    |
| Capacidade de Aquec. max. (Kw)            | 3,7    | 4,6    | 5,1    | 6,67   | 7,87   | 8,06   | 8,67   | 11,65  | 12,62  |
| Capacidade de Aquec. méd. (Kw)            | 3,29   | 3,82   | 4,03   | 5,87   | 6,85   | 6,93   | 7,63   | 10,49  | 11,36  |
| Capacidade de Aquec. mín. (Kw)            | 2,92   | 3,4    | 3,52   | 5,07   | 5,9    | 6,05   | 6,59   | 8,85   | 9,47   |
| Permutador Arref. Caudal de água (m3/h)   | 0,43   | 0,5    | 0,6    | 0,88   | 1,02   | 1,06   | 1,15   | 1,60   | 1,85   |
| Permutador Arref. Perda de água (m3/h)    | 22     | 16     | 24     | 15     | 17     | 20     | 22     | 32     | 38     |
| Permutador Aquec. - Caudal de água (m3/h) | 0,32   | 0,40   | 0,44   | 0,58   | 0,68   | 0,70   | 0,75   | 1,02   | 1,09   |
| Permutador Aquec. - Perda de água (m3/h)  | 17     | 23     | 27     | 37     | 41     | 39     | 42     | 57     | 61     |
| Alimentação Eléctrica - (V/Hz)            | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Numero de Filas                           | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      |
| Nível Sonoro (máx./méd.) dB(A)            | 36/33  | 42/39  | 45/42  | 42/32  | 44/34  | 46/36  | 47/38  | 48/40  | 50/42  |
| Ventilador - Potência do motor (W)        | 50     | 70     | 95     | 170    | 188    | 198    | 205    | 197    | 234    |

Possíveis alterações sem aviso prévio.

Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.  
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

