

CONTROLO



Cronotermostato digital s/ fios p/ bomba de calor

Principais Caraterísticas

- Emissor (via rádio):

 - > 2 pilhas alcalinas de 1,5 V do tipo LR03 ou AAA (incluídas);
 - > Isolamento de classe II;
 - > Saída de contacto do inversor de 2 A (máx.), 230 V;
 - > Dimensões: 135 x 81 x 22 mm;
 - > Índice de proteção: IP 30;
 - > Temp. armazena.: -10 até 70° C;
 - > Temp. funciona.: 0 até 40 °C.
- Recetor:

 - > Alimentação 230V~50Hz (+/-10%);
 - > Isolamento classe II;
 - > Consumo: 0,5 VA;
 - > Saída 3A (máx.) / 230 V;
 - > Temperatura de funcionamento: -5 até 50 °C;
 - > Temperatura de armazenamento: -10 até 70 °C;
 - > Dimensões: L x A x P = 102 x 54 x 25 mm;
 - > Índice de proteção: IP 44.

Descrição do Produto

Cronotermostato digital sem fio, para bomba de calor, para o controle da temperatura.
Alcance de rádio de 100 até 300 metros em campo livre conforme os equipamentos associados.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1901-0119	Cronotermostato Digital Semanal s/ Fios p/ Bomba de Calor

Todos os modelos sob encomenda especial.

