

VALVULAS / PURGADORES

Válvula de Zona MODULO/PLUS



Principais Caraterísticas

- Temperatura de funcionamento: -40 °C a 100 °C
- Presión de servicio: PN40
- Presión diferencial máxima: 6 bar
- Alimentación eléctrica: 230 V/50 Hz
- Potencia absorbida: 4VA
- Ángulo de rotación: 90º (2 vías) y 180º (3 vías)
- Tiempo de maniobra: 60 seg. (2 vías) y 120 seg. (3 vías)

Descrição do Produto

Válvula de zona Módulo/Plus motorizada, disponible en 2 o 3 vías.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0301	Valvula 2 Vías 1 1/4" Modulo/Plus
1605-0302	Valvula 2 Vías 1 1/2" Modulo/Plus
1605-0303	Valvula 2 Vías 2" Modulo/Plus
1605-0304	Valvula 3 Vías 1 1/4" Modulo/Plus
1605-0305	Valvula 3 Vías 1 1/2" Modulo/Plus
1605-0306	Valvula 3 Vías 2" Modulo/Plus
1605-0307	Motor para Valvula 2 Vías Modulo/Plus
1605-0308	Motor para Valvula 3 Vías Modulo/Plus

