

Tubo de condensados



Principais Caraterísticas

- Tubo em PVC plastificado autoextinguível
- Espiral interna anti-esmagamento
- Em conformidade com a norma **UNI CIG 7129 DM 21/4/93**
- Respeita a norma **UL 94 classe Vo**
- Superfície interna completamente lisa (versão liso interior)
- Temperatura de utilização: -20 °C a + 65°C
- Aplicação: descraga de condensados
- Não utilizar com água quente

Descrição do Produto

Tubo em PVC plastificado com bocais integrados para fácil ligação nos tubos de condensados das unidades interiores ou nas bombas de condensados para a evacuação dos condensados.  
Disponível em rolos de 25 ou 50 metros e diâmetros de 16, 18 ou 20 mm.  
Utilização: Evacuação de condensados.

Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 2502-0164 | Tubo de Condensados 16-18 interior corrugado (Rolos 50 Mts) |
| 2502-3070 | Tubo de Condensados Liso Interior D.16 (Rolos 25 Mts)       |
| 2502-0169 | Tubo de Condensados Liso Interior D.18 (Rolos 25 Mts)       |
| 2502-0170 | Tubo de Condensados Liso Interior D.20 (Rolos 25 Mts)       |
| 2502-0163 | Uniao Pre-Instalação AC (1)                                 |
| 2502-0161 | Junção Cotovelo Pre-Instalação AC (2)                       |
| 2502-0162 | Derivação Pre-Instalação AC (3)                             |

