Massa reparadora

TANGIT

Principais Caraterísticas

> Resistente à temperatura;
> O produto adere mesmo sobre superfícies húmidas e endurece debaixo de água;
> Pode ser amassado facilmente, e adquire a consistência do metal uma vez endurecido;
> Cola, veda, preenche e reconstrói (fendas, fissuras e uniões) de forma permanente;
> Uma vez endurecido pode ser: lixado, polido e pintado;
> Resistência térmica: de -30 até 150 ºC. (não aplicar o material a menos de 10 ºC);
> Resistência à tração por cisalhamento (EN1465) 60 Kg/cm2 (24h, 23 ºC, aço);
> Não contém solventes e não altera o seu volume após endurecer;
> Resistência a agentes químicos: resiste à água, óleo e aos produtos de limpeza comuns. Também resiste a ácidos e bases diluídos;
> Cor: cinzento metalizado.

Descrição do Produto

Massa reparadora especial para canalizações e climatização.

Massa epóxi para reparações rápidas de todo o tipo de materiais de construção, tubagens metálicas e de PVC.

Cola, veda, preenche e reconstrói fendas, fissuras e uniões de forma permanente.

Especialmente formulado para reparações em radiadores, caleiras, tubagens, canos de evacuação de águas residuais, sifões, depósitos de água e condutas de refrigeração.

Uma vez endurecido, o produto pode ser lixado, polido e pintado.

Cor: cinzento metalizado.

Embalagem 110 g.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1807-1313	TANGIT Massa Reparadora 110g

Todos os modelos sob encomenda especial.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.