Curvadora manual Swing

REMS

Descrição do Produto

Curvadora de tubos para operar com uma só mão Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", até 90°.

Tubos de cobre maleáveis de Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, tubos de cobre maleáveis e não revestidos de Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, tubos de aço carbono maleáveis e não revestidos dos sistemas "pressfitting" de Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubos de aço de precisão maleáveis de Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, tubos compostos de Ø 14 – 32 mm.

Até Ø 26 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de fl exão, suporte de peças de deslize S de Ø 10 – 26 mm com peças de deslize, em caixa em aço/caixa robusta.

Até Ø 32 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, 2 suportes de peças de deslize de Ø 10 – 26 mm e Ø 32 mm com peças de deslize, em caixa robusta.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-153025	Curvadora Manual Swing (Set 12-15-18-22)
115-153021	Curvadora Manual Swing (Set 10-12-15-18-22)
115-153020	Curvadora Manual Swing (Set 12-14-16-18-22)
115-153022	Curvadora Manual Swing (Set 14-16-18-20-25-26)
115-153029	Curvadora Manual Swing (Set 16-20-25/26-32)
115-153027	Curvadora Manual Swing Set Allround 22 (10-12-14-15-16-17-18-20-22)
115-153023	Curvadora Manual Swing Set 16-18-20-25/26-32
115-153028	Curvadora Manual Swing Set Allround 32 (10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32)
115-153100R	SWING DISPOSITIVO ACIONADOR
115-153125	SUPORTE UNIVERSAL REMS SWING PARA TUBOS D.10-26MM
115-153140	DISPOSITIVO PARA CURVAS REVERSIVEIS
115-153115	REMS Suporte Peça Deslizante Swing D.32mm

Todos os modelos sob encomenda especial.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM